

ANBAUGERÄT · HEUERNTETECHNIK

Heuerntegerät 2GS

2.290 €

Das Heuerntegerät 2GS ist ein Heuwender, der frisch geschnittenes Mähgut in einem Durchgang gleichmäßig über die Grasnarbe verteilt und wendet, wodurch das Gut schneller trocknet. Der Antrieb läuft über die Zapfwelle mit 540 U/min auf ein im geschlossenen Ölbad laufendes Kegelradgetriebe. Am Dreipunktbock aus Stahl sitzt eine Kat.-I-Aufhängung; zwei Pendelräder sorgen für leichten, schonenden Nachlauf.

Das Heuerntegerät 2GS hat 170 cm Arbeitsbreite. Das Eigengewicht liegt bei 145 kg.

Merkmale

- Antrieb über Zapfwelle mit 540 U/min
- Kegelradgetriebe im geschlossenen Ölbad
- Dreipunktbock aus Stahl mit Kat.-I-Aufhängung
- 2 Pendelräder für den Nachlauf
- Arbeitsbreiten 170 cm (2GS) und 260 cm (2GL)
- Leistungsbedarf je Modell 10 bis 25 PS
- 8 oder 12 Doppelzinken

Serienausstattung

- Dreipunktaufnahme Kat. I
- Zapfwellengetriebe 540 U/min
- Pendelräder luftbereift 2GS 2 Stück 15x6.00-6
- pro Rotor 4 Doppelzinken bei Modell 2GS
- pro Rotor 6 Doppelzinken bei Modell 2GL
- Standard-Gelenkwelle
- Robustes Ölbadgetriebe

Angaben laut Hersteller, Stand 07.09.2026.

Technische Daten

TECHNISCHE DATEN

PS	10-20
Transportbreite (cm)	160
Arbeitsbreite (cm)	170
Doppelzinken	8 (2×4) Stück

TECHNISCHE DATEN

Gewicht (kg)	145
Passend für	Lovol M254, M354, M404, M504, P1025, P2040, Farmtrac FT22, FT26, Avenger 20, 26
Art.-Nr. Hersteller	2GS

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen ·
Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport
auf Anfrage

Interesse am Heuerntegerät 2GS? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen
Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinen.mkul.de