

GOLFCART · NUTZFAHRZEUGE

JX2-150 Cargo

Mit Straßenzulassung (Klasse L7E)

**12.990 €**

Der JX2-150 Cargo ist ein Elektrofahrzeug mit AC-Motor, der über ein Zahnradgetriebe mit Differential im Ölbad die Hinterachse antreibt. Das eingebaute Schnellladegerät zeigt den Ladestand an und sperrt das Fahrzeug während des Ladens gegen Wegfahren. Die Bremsanlage arbeitet hydraulisch in zwei Kreisen mit Scheibenbremsen vorn und Trommelbremsen hinten, ergänzt um eine mechanische Fußfeststellbremse. Sicherheitsglas-Frontscheibe mit Wischer und Waschanlage, LED-Leuchten mit Tagfahrlicht, 7-Zoll-Display, Rückfahrkamera und Lenkradschloss gehören zur Ausstattung.

WSM Elektrofahrzeug JX2 Cargo mit AC-Motor, 2 Sitzplätzen, Transportbox und langlebigen 150 Ah-Lithium-Batterien für längere Fahrzeiten. Der JX2-150 Cargo verfügt über Straßenzulassung Klasse L7e.

Merkmale

- AC-Elektromotor mit 6,3 kW und 72 Volt
- Lithium-Batterie 72 V / 150 Ah
- Integriertes Schnellladegerät 72 V / 35 A mit Ladeanzeige, 220-V-Anschluss
- Marxon-Controller 400 A mit Diagnoseanschluss
- Hydraulische Zweikreisbremse: Scheiben vorn, Trommeln hinten
- Stahl-Fahrgestell mit Stoßstangen vorn und hinten
- 7-Zoll-Display, Rückfahrkamera, Lenkradschloss
- LED-Beleuchtung mit Tagfahrlicht, Blinker, Bremslicht, Sicherheitsgurt

Serienausstattung

- Batteriestandsanzeige
- Kunststoffdach
- Rückfahrsignal
- Frontscheinwerfer mit Tagfahrlicht
- LED-Leuchten vorne und hinten
- Bremslicht
- Blinker
- Rückspiegel
- Sicherheitsgurt
- Hupe
- Staufächer
- 1 USB-Steckdose
- Getränkehalter
- Ablagefächer vorne (abschließbar)
- 7-Zoll-Display
- Rückfahrkamera
- Lenkradschloss

Optionen (auf Anfrage)

- Regenschutzplane
- Abdeckplane
- Anhängerkupplung Kugelkopf aus Stahl (keine StVZO möglich)
- Anhängersteckdose 7-polig (keine StVZO möglich)
- Koffer-Aufbau geschlossen, Tür seitlich und am Heck (TÜV-Eintragung nötig)
- Frontbügel (keine StVZO möglich)

Angaben laut Hersteller, Stand 07.09.2026.

Technische Daten

Motor	6,3 kW AC-Elektromotor mit 72 Volt
Steuereinheit	Marxon Controller 400A mit Diagnose-Anschluss zur schnellen Fehlersuche
Getriebe	Robuster Heckantrieb über Getriebe mit Differential in Ölbad laufendem Zahnradgetriebe
Batterien	Lithium 72 Volt, 150 AH
Ladegerät	Integriertes Profi Schnell-Ladegerät 72V 35A mit Ladeanzeige + Fehler-Analyse-Funktion, automatische Wegfahrsperrre während des Ladevorgangs, 220 Volt Anschluss

Rahmen	Robustes Fahrgestell aus Stahl mit Stoßstangen vorne und hinten
Verkleidung	Strapazierfähiger Kunststoff
Lenkung	Selbstjustierende Zahnradlenkung, Permanentschmierung
Vorderradaufhängung	Einzelradaufhängung mit Doppellenker und Stoßdämpfern
Heckfederung	Blattfeder und Stoßdämpfer
Bremsen	Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage, Scheibenbremse vorne, Trommelbremse hinten, mechanische Fußfeststellbremse
Sitze	Hochwertige Komfortsitzbank mit Rückenlehne und Haltegriffen
Frontscheibe	Sicherheitsglas mit Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage

Geschwindigkeit	max. 25 km/h	Gewicht mit Batterie	650 kg
Fahrtrichtungsschalter	Vorwärts und rückwärts	Nutzlast/ Zuladung	500 kg
Wenderadius	< 5 m	Steigfähigkeit	20 %
Gesamtlänge	3.500 mm	Reichweite	60 km
Gesamtbreite	1.305 mm	Reifengröße	225/55B-12 mit 12-Zoll-Aluminiumfelgen
Höhe mit Dach	2.010 mm	Sitzplätze	2
Radstand	2.440 mm	Straßenzulassung	ja, L7e
Min. Bodenfreiheit	150 mm	Farbauswahl Gehäuse	schwarz, weiß, dunkelblau, grün, rot
Abmessung Pritsche	L 150 x B 115 x H 31 cm, Zuladung 500 kg, hydraulische Kippfunktion		

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen ·
Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport
auf Anfrage

Interesse am JX2-150 Cargo? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen

Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinen.mkul.de