

GOLFCART · SHUTTLES

JX2+2

**8.990 €**

Der JX2+2 ist ein Elektrofahrzeug von WSM mit AC-Motor und Heckantrieb über ein Zahnradgetriebe mit Differential im Ölbad. Das Stahl-Fahrgestell trägt vorn und hinten Stoßstangen; vorn hängen die Räder einzeln an Doppellenkern, hinten arbeiten Blattfedern mit Stoßdämpfern. Das eingebaute Ladegerät zeigt den Ladestand, analysiert Fehler und sperrt das Fahrzeug während des Ladens. Serienmäßig: Kunststoffdach, Frontscheinwerfer mit Tagfahrlicht, LED-Leuchten, Blinker, Display, USB-Steckdose und abschließbare Staufächer.

WSM Elektrofahrzeug JX2+2 (105 Ah) mit 4 Sitzplätzen, langlebigen 105 Ah-Lithium-Batterien für längere Fahrzeiten und AC-Motor

Merkmale

- 4-kW-AC-Elektromotor, 48 Volt
- Lithium-Batterie 48 Volt / 105 Ah
- Integriertes Schnellladegerät 48 V / 20 A mit Ladeanzeige und Wegfahrsperr
- Stahl-Fahrgestell mit Stoßstangen vorn und hinten
- Einzelradaufhängung mit Doppellenker vorn, Blattfederung hinten
- Hydraulische Zweikreisbremse, Scheiben vorn, Trommeln hinten, Fußfeststellbremse
- 7-Zoll-Display, USB-Steckdose, zwei abschließbare Staufächer
- Höchstgeschwindigkeit 25 km/h

Serienausstattung

- Batteriestandsanzeige
- Kunststoffdach
- Rückfahrsignal
- Frontscheinwerfer mit Tagfahrlicht
- LED-Leuchten vorne und hinten
- Bremslicht
- Blinker
- Rückspiegel
- Hupe
- Staufächer
- 1 x USB-Steckdose
- Getränkehalter
- 2 abschließbare Staufächer
- Motorhaube zum Öffnen
- 7-Zoll-Display

Optionen (auf Anfrage)

- Golfbag-Halter
- Regenschutzplane
- Abdeckplane
- Kit Heck-Transportbox aus Aluminium
- Frontbügel

Angaben laut Hersteller, Stand 07.09.2026.

Technische Daten

Motor	4 kW AC-Elektromotor mit 48 Volt
Steuereinheit	Marxon Controller 400A mit Diagnose-Anschluss zur schnellen Fehlersuche
Getriebe	Robuster Heckantrieb über Getriebe mit Differential in Ölbad laufendem Zahnradgetriebe
Batterien	Lithium 48 Volt, 105 AH
Ladegerät	Integriertes Profi Schnell-Ladegerät 48V 20A mit Ladeanzeige + Fehler-Analyse-Funktion, automatische Wegfahrsperre während des Ladevorgangs, 220 Volt Anschluss
Rahmen	Robustes Fahrgestell aus Stahl mit Stoßstangen vorne und hinten
Verkleidung	Strapazierfähiger Kunststoff

Lenkung	Selbstjustierende Zahnradlenkung, Permanentschmierung
Vorderradaufhängung	Einzelradaufhängung mit Doppellenker und Stoßdämpfern
Heckfederung	Blattfederung und Stoßdämpfer
Bremsen	Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage, Scheibenbremsen vorne, Trommelbremse hinten, mechanische Fußfeststellbremse
Sitze	Hochwertige Komfortsitzbänke mit Rückenlehne und Haltegriffen
Frontscheibe	Sicherheitsglas mit Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage
Geschwindigkeit	25 km/h
Fahrtrichtungsschalter	Vorwärts und rückwärts
Wenderadius	< 3,5 m
Gesamtlänge	2.800 mm
Gesamtbreite	1.200 mm
Höhe mit Dach	1.920 mm

Radstand	1.670 mm	Reifengröße	20×9-12 mit 12-Zoll-Aluminiumfelgen
Min. Bodenfreiheit	100 mm	Sitzplätze	4
Gewicht mit Batterie	490 kg	Farbauswahl Gehäuse	schwarz, weiß, dunkelblau, grün, rot
Nutzlast / Zuladung	340 kg		
Steigfähigkeit	20 %		
Reichweite	50 km		

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen ·
Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport auf Anfrage

Interesse am JX2+2? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen
Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinen.mkul.de