

TRAKTOR · P-SERIE · 25 PS

Lovol P1025 Bügel, Allrad Kleintraktor, Frontlader, Schmalspur

Lovol Traktor Modell P1025 mit Bügel (25 PS)

**13.990 €**

mit Hydrostat-Getriebe	15.990 €
inkl. Frontlader und Schaufel	17.990 €
mit Rasen 23x8.50-12 / 33x12.5-15-Bereifung	auf Anfrage
mit Industrie 23x8.50-12-Bereifung	auf Anfrage
mit Hydrostat-Getriebe, inkl. Frontlader & Schaufel	19.990 €

Der Lovol P1025 Bügel, Allrad Kleintraktor, Frontlader, Schmalspur ist ein Allrad-Kleintraktor mit vibrations- und geräuscharmem Yanmar-Dreizylinder-Turbodiesel und Donaldson-Luftfilter. Das Getriebe gibt es als synchronisierte 8+8-Schaltung oder als Hydrostat. Der Fahrerplatz bietet LED-Beleuchtung, LCD-Instrument, verstellbares Lenkrad, flache Plattform und anpassbare Arm- und Rückenlehnen. Der Industrie- und Frontlader bringt eine ohne Werkzeug abnehmbare Ladeschwinge, Euro Schnellwechselrahmen, mechanische Parallelführung und Joystick-Bedienung mit.

Merkmale

- Yanmar-Dreizylinder-Diesel mit Turbolader, 1.267 ccm, 25 PS
- Donaldson-Luftfilter
- Wahlweise 8+8-Synchrongetriebe oder Hydrostat in drei Gruppen
- Allrad mechanisch zuschaltbar, Nassscheibenbremsen
- Flache Plattform, verstellbares Lenkrad, LED-Beleuchtung, LCD-Instrument
- Frontlader mit werkzeuglos abnehmbarer Ladeschwinge und Joystick
- Kombinierbar mit Heckbagger, Rasenmäher, Kehrmaschine, Bodenfräse
- Einsatz: Rasenpflege, Gartenbau, Gewächshäuser, kleine Landwirtschaft

Serienausstattung

- Allrad zuschaltbar für zusätzliche Traktion und Zugkraft auf nassen Straßen
- Kraftstofftank mit großem Fassungsvermögen (32 l) für bis zu 8 Stunden ununterbrochenes Arbeiten

Serienausstattung — Fahrerplattform

- Ergonomischer, gefederter Grammer Fahrersitz mit verstellbarer Arm- und Rückenlehne
- Ebene Fahrerplattform für einfachen Ein- und Ausstieg und hohe Bodenfreiheit

Optionen (auf Anfrage)

- Krokodilschaufel Mikro 120 cm , 138 kg, 0,25 m³, 5 Zinken (Art.-Nr. ABWG120)
- Krokodilschaufel Mikro 140 cm , 149 kg, 0,29 m³, 5 Zinken (Art.-Nr. ABWG140)
- Krokodilgebiss Mikro 120 cm breit, 50 cm hoch, 128 kg, 0,32 m³, 4 Sichel/ 7 Zinken (Art.-Nr. AFWG120)
- Krokodilgebiss Mikro 140 cm breit, 50 cm hoch, 141 kg, 0,37 m³, 4 Sichel/ 8 Zinken (Art.-Nr. AFWG140)
- Radgewichte
- Frontgewichte
- Frontkraftheber & Frontzapfwelle: doppeltwirkend, Kuppeldreieck, hochklappbar mit Schnellkuppel-Fanghaken
- Hydraulik: Hydraulik-Kit I, Steuergerät mit Joystick 1x DW und 1x DW mit Schwimmstellung
- Maulkupplung / Kugeleinsatz : Kugelkopf-Kupplung
- Frontlader : Industriefrontlader, stabile, werkzeuglos abnehmbare Ladeschwinge mit doppeltwirkenden Hubzylindern, Abstellvorrichtung, inkl. Schaufel mit Euro Schnellwechselrahmen, mechanischer Parallelführung, 3. Steuerkreis, Bedienung über Joystick, robuste Frontlader-Anbaukonsole mit Hinterachsabstützung. max. Hubkraft (Schaufeldrehpunkt): k.A. max. Hubhöhe (Schaufeldrehpunkt): k.A. max. Auskipphöhe (mit Schaufel): k.A. Kippwinkel: 69°
- Palettengabel 1,6t EURO-Aufnahme (Art.-Nr. UPF-16)
- Dunggabel 130 cm - 8 Zinken - Gewicht: 100kg (Art.-Nr. DG-HO130)

Angaben laut Hersteller, Stand 07.09.2026.

Technische Daten

MOTOR

Typ	3-Zylinder Yanmar Motor (Stage V)
Kraftstoffart	Diesel
Kühlsystem	wassergekühlt
Leistung	18,4 kW / 25 PS
Hubraum	1.267 cm ³
Nenndrehzahl	2.600 U/min.
Tankinhalt	32 l

ANTRIEB & GETRIEBE

Getriebe	Synchrongetriebe mit 8+8 Gängen oder Hydrostat in 3 Gruppen
Kupplung	trocken, einfachwirkend
Allradschaltung	mechanisch zuschaltbar
Differentialsperre	mechanische Verriegelung
Bremssystem	Nassscheibenbremse
Geschwindigkeit	1.47-23 km/h (Schaltgetriebe) 0-6/0-10,3/0-20 km/h (HST)

HYDRAULIK

Arbeitshydraulik	17 l/min.
Steuergerät	2 DW hinten

HYDRAULIK

Heckkraftheber	3-Punkt Heckkraftheber Kat. I
Hubkraft Heckkraftheber	700 kg Hubkraft
Hydraulik-Regelung	Lageregelung

ZAPFWELLE

Ausführung	1 3/8" 6-Zahn
Heckzapfwelle	540/1.000 U/min rechtsdrehend

GEWICHTE & LASTEN

Eigengewicht	1.090 kg
max. Anhängelast ungebremst max. Anhängelast gebremst	1.050 kg 3.000 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	1.750 kg
Achslast vorne	1.050 kg
Achslast hinten	1.080 kg

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge	2.708 mm
Breite je nach Bereifung	1.000 mm
Höhe je nach Bereifung	1.489 mm – 1.522 mm
Radstand	1.522 mm

ABMESSUNGEN

Spurbreite vorne/hinten	835 mm / 790 mm
Bodenfreiheit	250 mm

AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS

3-Zylinder Yanmar-Dieselmotor (Stage V)	☐
Leistung: 18,4 kW/ 25 PS	☐
Hydraulische Servolenkung	☐
Differentialsperre hinten	☐
Hydraulik-Anschluss Heck: 2 x DW	☐
Zwischenachszapfwelle	☐
Hocheffizienter und leicht zu wartender Donaldson-Luftfilter	☐
Einfach zu steuernde Shuttle-Schaltung	☐
Zugpendel hinten	☐

AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS

Oberlenker hinten	☐
Kotflügelverbreiterung hinten	☐
Unterlenkerschnellfanghaken	☐
StVZO-Straßenzulassung	☐
Überrollschutzbügel, klappbar, mit allen EU-Zertifizierungen	☐
Verstellbare Lenksäule	☐
Farbcodierte Bedienhebel für intuitivere Bedienung	☐
Intuitives, zuverlässiges und wasserdichtes LCD-Instrument	☐
Altersbeständiges beleuchtetes Display, ideal für Nachtbetrieb	☐
Mehrere USB-Schnittstellen	☐
12-Volt-Steckdose	☐

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen · Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport auf Anfrage

Interesse am Lovol P1025 Bügel, Allrad Kleintraktor, Frontlader, Schmalspur? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen

Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinen.mkul.de