

TRAKTOR · P-SERIE · YANMAR-MOTOR · 40 PS

Lovol P2040 Bügel · mit Yanmar-Motor

Lovol Traktor Modell P2040 mit Bügel (40 PS)

**21.990 €**

mit Hydrostat-Getriebe	24.490 €
mit Rasen-Bereifung	auf Anfrage
mit Industrie-Bereifung	auf Anfrage

Der Lovol P2040 Bügel ist ein Allradtraktor der P2000er-Serie mit vibrations- und geräuscharmem Yanmar-Dreizylinder-Dieselmotor. Das Getriebe gibt es wahlweise als synchronisiertes Schaltgetriebe oder als Hydrostat; Allrad und Differentialsperre werden mechanisch zugeschaltet. Flache Plattform, verstellbares Lenkrad sowie anpassbare Arm- und Rückenlehnen sind auf lange Arbeitszeiten ausgelegt. Kombinierbar ist er unter anderem mit Frontlader, Heckbagger, Kehrmaschine und Bodenfräse, etwa für Rasenpflege, Gartenbau und Gewächshäuser.

Merkmale

- Dreizylinder-Yanmar-Dieselmotor, 1.568 cm³, Stage V
- Wahlweise Synchrongetriebe 8+8 oder Hydrostat mit drei Gruppen
- Allrad mechanisch zuschaltbar, mechanische Differentialsperre
- Donaldson-Luftfilter
- Flache Plattform, verstellbares Lenkrad, LED-Beleuchtung, LCD-Instrument
- Optional: doppelwirkender Frontkraftheber, Radgewichte, Frontgewichte
- Einsatz: Rasenpflege, Gartenbau, Gewächshäuser, kleine Landwirtschaft

Serienausstattung

- Allrad zuschaltbar für zusätzliche Traktion und Zugkraft auf nassen Straßen
- Kraftstofftank mit großem Fassungsvermögen (42 l) für bis zu 8 Stunden ununterbrochenes Arbeiten

Serienausstattung — Fahrerplattform

- Ergonomischer, gefederter Grammer Fahrersitz mit verstellbarer Arm- und Rückenlehne
- Ebene Fahrerplattform für einfachen Ein- und Ausstieg und hohe Bodenfreiheit

Optionen (auf Anfrage)

- Krokodilschaufel Mikro 120 cm , 138 kg, 0,25 m³, 5 Zinken (Art.-Nr. ABWG120)
- Krokodilschaufel Mikro 140 cm , 149 kg, 0,29 m³, 5 Zinken (Art.-Nr. ABWG140)
- Krokodilgebiss Mikro 120 cm breit, 50 cm hoch, 128 kg, 0,32 m³, 4 Sichel/ 7 Zinken (Art.-Nr. AFWG120)
- Krokodilgebiss Mikro 140 cm breit, 50 cm hoch, 141 kg, 0,37 m³, 4 Sichel/ 8 Zinken (Art.-Nr. AFWG140)
- Radgewichte
- Frontgewichte
- Frontkraftheber: doppeltwirkend, Kuppeldreieck, hochklappbar mit Schnellkuppel-Fanghaken Frontzapfwelle : Frontzapfwellengetriebe mit Anschlusskit 1.000 U/min rechtsdrehend, n Öl laufende Lamellenkupplung, elektrohydraulische Startsteuerung
- Hydraulik: Hydraulik-Kit I, Steuergerät mit Joystick 1x DW und 1x DW mit Schwimmstellung
- Maulkupplung / Kugeleinsatz : Zugmaul für höhenverstellbaren Anhängelock manuell Kugelkopfkupplung für höhenverstellbaren Anhängelock
- Frontlader : Industriefrontlader, stabile, werkzeuglos abnehmbare Ladeschwinge mit doppeltwirkenden Hubzylindern, Abstellvorrichtung, inkl. Schaufel mit Euro Schnellwechselrahmen, mechanischer Parallelführung, 3. Steuerkreis, Bedienung über Joystick, robuste Frontlader-Anbaukonsole mit Hinterachsabstützung. max. Hubkraft (Schaufeldrehpunkt): k.A. max. Hubhöhe (Schaufeldrehpunkt): k.A. max. Auskipphöhe (mit Schaufel): k.A. Kippwinkel: 69°
- Palettengabel 1,6t EURO-Aufnahme (Art.-Nr. UPF-16)
- Dunggabel 130 cm - 8 Zinken - Gewicht: 100kg (Art.-Nr. DG-HO130)

Angaben laut Hersteller, Stand 07.09.2026.

Technische Daten

MOTOR

Typ	3-Zylinder YANMAR Motor (Stage V)
Kraftstoffart	Diesel
Kühlsystem	wassergekühlt
Leistung	29,4 kW/ 40 PS
Hubraum	1.568 cm ³
Nenndrehzahl	2.500 U/min
Tankinhalt	42 Liter

ANTRIEB & GETRIEBE

Getriebe	Synchrongetriebe mit 8+8 Gängen oder Hydrostat in 3 Gruppen
Kupplungsart	trocken, einfachwirkend
Allradschaltung	mechanisch zuschaltbar
Differentialsperre	mechanische Verriegelung
Bremssystem	Nassscheibenbremse
Geschwindigkeit	1.93-24 km/h (Synchrongetriebe) 0-6/0-10/0-23 km/h (Hydrostat)

HYDRAULIK

Arbeitshydraulik	25 l/min.
Steuergerät	2 x DW hinten
Heckkraftheber	3-Punkt Heckkraftheber Kat. I

HYDRAULIK

Hubkraft Heckkraftheber	910 kg am Kuppelpunkt
Hydraulik-Regelung	Lageregelung

ZAPFWELLE

Ausführung	1 3/8" 6-Zahn
Heckzapfwelle	540/1.000 U/min rechtsdrehend

GEWICHTE & LASTEN

Eigengewicht	1.520 kg
max. Anhängelast ungebremst max. Anhängelast gebremst	1.500 kg 2.000 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2.400 kg
Achslast vorne	1.400 kg
Achslast hinten	1.550 kg

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge	3.033 mm
Breite je nach Bereifung	1.288 mm
Höhe je nach Bereifung	2.513 mm - 2.556 mm
Radstand	1.700 mm
Spurbreite (vorne/hinten)	1.080 mm / 1.010 mm

ABMESSUNGEN

Bodenfreiheit **293 mm**

AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS

3-Zylinder Yanmar-Dieselmotor (Stage V) ☐

Leistung: 29,4 kW/ 40 PS ☐

Hydraulische Servolenkung ☐

Differentialsperre hinten ☐

Hydraulik-Anschluss Heck: 2 x DW ☐

Zwischenachszapfwelle ☐

Hocheffizienter und leicht zu wartender Donaldson-Luftfilter ☐

Einfach zu steuernde Shuttle-Schaltung ☐

Zugpendel hinten ☐

Oberlenker hinten ☐

AHK höhenverstellbar mit Schiebeschlitten ☐

AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS

Kotflügelverbreiterung hinten ☐

Unterlenkerschnellfanghaken ☐

Frontzapfwelle nachrüstbar ☐

Elektrisches Gaspedal ☐

StVZO-Straßenzulassung ☐

Überrollschutzbügel, klappbar, mit allen EU-Zertifizierungen ☐

Verstellbare Lenksäule ☐

Farbcodierte Bedienhebel für intuitivere Bedienung ☐

Intuitives, zuverlässiges und wasserdichtes LCD-Instrument ☐

Altersbeständiges beleuchtetes Display, ideal für Nachtbetrieb ☐

Mehrere USB-Schnittstellen ☐

12-Volt-Steckdose ☐

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen · Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport auf Anfrage

Interesse am Lovol P2040 Bügel? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen

Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinen.mkul.de