

ANBAUGERÄT · MÄHTECHNIK

Schlegelmulcher VFLA125

1.790 €

Der Schlegelmulcher VFLA125 ist ein Schlegelmulcher zum Heckanbau am Dreipunktgestänge (Kat. 1) an Traktoren mittlerer Bauweise. Vier Reihen gehärteter Gussschlegel um die Antriebswelle zerfasern das Schnittgut und beschleunigen so die Verrottung, auch bei hohem, buschigem oder strohigem Material. Das verstärkte Winkelgetriebe hat einen Freilauf, der hohe und schnelle Auswurf beugt Fäulnis vor; seitliche Kufen und eine kugelgelagerte Nachlaufwalze bestimmen die Schnitthöhe.

Der Schlegelmulcher VFLA125 hat 125 cm Arbeitsbreite und 25PS – 55PS Leistungsbedarf. Das Eigengewicht liegt bei 249 kg.

Merkmale

- Heckanbau am Dreipunkt Kat. 1 für Traktoren mittlerer Bauweise
- Gehärtete Gussschlegel, 9 cm breit und 720 g schwer, in vier Reihen
- Verstärktes Winkelgetriebe mit Freilauf
- Schnitthöhe über seitliche Kufen und kugelgelagerte Nachlaufwalze
- Pendelnd aufgehängter Lamellen-Steinschlagschutz
- Reinigungsklappe am Heck
- Arbeitsbreiten 105 bis 175 cm, Leistungsbedarf 25 bis 55 PS

Serienausstattung

- 3 Keilriemen
- Zapfwelle 540 U/min

Angaben laut Hersteller, Stand 07.09.2026.

Technische Daten

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	125 cm
Gewicht	249 kg
PS (min.-max.)	25PS – 55PS
Seitenverstellbarkeit	61 — + — 64
Bechermesser	20 St.

TECHNISCHE DATEN

Y-Messer	40 St.
Maße B x T x H	137 x 92 x 95 cm
Passend für	Lovol M254, M354, P1025, P2040, Farmtrac FT22, FT26, Avenger 20, 26
Art.-Nr. Hersteller	VFLA125

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen ·
Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport
auf Anfrage

Interesse am Schlegelmulcher VFLA125? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen
Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinen.mkul.de