

HOFLADER · KUBOTA-MOTOR · 25 PS

Toyo 839H mit Kabine · mit Kubota-Motor

Toyo Hoflader 839 mit Kabine

35.990 €

inkl. Schaufel & Palettengabel	36.990 €
mit tracMaster-Bereifung	auf Anfrage
mit AS-Loader-Bereifung	auf Anfrage
mit Galaxy Hippo-R4-Bereifung	auf Anfrage
mit Zwillingsbereifung 29x12.50-15	auf Anfrage
mit Industrie 10-16.5-Bereifung	auf Anfrage

Der allradbetriebene Toyo Hoflader 839 ist mit einem emissionsarmen Kubota-Motor ausgestattet, der dank seiner großen und vollständig aufklappbaren Motorhaube leicht zugänglich ist. Trotz seiner relativ geringen PS-Zahl verfügt er über einen Euro V-Motor mit sehr großem Hubraum (1.647 ccm). Das verleiht ihm eine sehr hohe Hubkraft, ungeachtet seines geringen Eigengewichts.

Serienausstattung

- Hydrostatischer automatischer Fahrtrieb B+P
- Verteilergetriebe und Gelenkwelle
- Einhandsteuerung mit Schwimmstellung
- Fahrtrichtungsschalter am Multifunktionshebel
- Hydraulikanschluss vorne 4 x BG3
- Hydraulisches Schnellwechselsystem für Arbeitswerkzeuge
- Vollhydraulische Knickpendellenkung
- 3. + 4. Steuerkreis (Hydraulikkreislauf)
- Lasthalteventil beim Ein-/Auskippen des Werkzeugs
- Heckzusatzgewicht
- Brems-Pedal mit Bremsfunktion
- Fahrersitz kippbar
- Komfortsitz mit Sicherheitsgurt und Armlehnen
- Verstellbare Lenksäule
- Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- LED-Beleuchtungsanlage (Scheinwerfer + Blinker)
- Kraftstoffanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Kombiinstrument für Beleuchtung
- Temperaturanzeige

- Batterietrennschalter
- Abschließbarer Tankdeckel
- Abschließbare Motorhaube
- Zweitschlüssel
- Bei Modellen ab Mai 2026: Lasthalteventil serienmäßig!

Serienausstattung — Kabine

- Vollverglaste Kabine mit Heizung und Lüftung
- Heckscheibe ausstellbar
- Türen 180 Grad zum Öffnen mit Rastfunktion
- Front- und Heckscheibenwischer
- Rückfahrkamera
- Rückspiegel
- Radio

Optionen (auf Anfrage)

- StVZO-Kit mit Betriebserlaubnis mit TÜV-Gutachten
- Anschweißhaken Euro Aufnahme links
- Anschweißhaken Euro Aufnahme rechts
- Satz (2 Stück) Schneeketten (Netzkette) 31×15.50-15
- Kugelkopf Anhängerkupplung
- Anhängersteckdose 7-polig (kann nur in Verbindung mit Kugelkopf-AHK bestellt werden)
- DW-Hydraulikanschluss Heck + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- Druckloser Rücklauf + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- Raste Zusatzhydraulik
- 12-Volt Steckdose 3-polig

Angaben laut Hersteller, Stand 08.09.2026.

Technische Daten

MOTOR

Motor	Kubota Dieselmotor Stage V
Anzahl Zylinder	3
Max. Leistung	18,2 kW / 25 PS
bei U/min	2.200
Hubraum	1.647 cm ³
Kühlsystem	Wasserkühler
Luftfilter	Donaldson Europe / Belgien
Betriebsspannung	12 Volt
Batterie	80 Ah
Lichtmaschine	60 A
Anlasser	Denso / Japan
Arbeitsscheinwerfer	1 x vorne, 1 x hinten, Warnleuchte
Eigengewicht	2.960 kg
Bereifung	19.00/45-17, Ackerstollenbereifung

ANTRIEB & GETRIEBE

Getriebe Hersteller	BONDIOLI
Antrieb	Allrad
Antriebsart	hydrostatisch
Geschwindigkeit	0-11 km/h (1. Stufe), 0-20 km/h (2.Stufe)
Fahrstufen	2
Fahrantrieb	Gelenkwelle
Tankvolumen	45 Liter
Hydrauliköl	40 Liter
Bremse	Feststellbremse via Fußpedal + Brems-Pedal mit Inch-Funktion

LENKUNG & BREMSEN

Hydraulik	BUCHER Steuergerät: Joystick mit 3. Steuerkreis elektrisch und 4. Steuerkreis mechanisch)
Lenkung	Vollhydraulische Servolenkung

HYDRAULIK

Leergewicht	2.960 kg
Max. Hubkraft	2.000 kg
Kipplast gerade	1.650 kg
Kipplast geknickt	1.050 kg
Fördermenge	72 Liter/min.
Arbeitsdruck	380 bar
Fördermenge	44 Liter/min.
Arbeitsdruck	180 bar

ABMESSUNGEN

Modell	839H · 839LP
(A) Gesamtlänge mit Standardschaufel	4.650 mm
(B) Gesamtlänge ohne Schaufel	3.720 mm
(C) Achsmittle bis Schaufelbolzen	710 mm
(D) Radstand	1.730 mm
(E) Hecküberhang	1.140 mm
(F) Gesamthöhe	2.240 mm
(G) Höhe Anhängerkupplung	700 mm
(H) Sitzhöhe	1.310 mm
(J) Gesamtarbeitshöhe	3.550 mm
(K) Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt	3.100 mm
(L) Max. Hubhöhe	2.750 mm
(M) Ausschütthöhe	2.245 mm
(N) Arbeitsabstand	550 mm
(O) Grabtiefe	60 mm
(P) Gesamtbreite	1.500 mm

ABMESSUNGEN

(Q) Spurbreite	860 mm
(S) Bodenfreiheit	255 mm
(T) Max. Außenrand mit Standardschaufel eingekippt	3.250 mm
(U) Max. Außenrand nur mit Schnellwechsler	2.750 mm
(V) Innenradius	1.500 mm
(W) Knickwinkel	45°
(X) Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	48°
(Y) Max. Auskippwinkel	45°
(Z) Rückrollwinkel am Boden	50°
(□) Böschungswinkel	30°

AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS

V+R Schaltung am Joystick	☐
Allradantrieb	☐
Hydraulikölkühler	☐
Vollhydraulische Servolenkung	☐
LED-Beleuchtungsanlage	☐
Digitales Kombi-Instrument	☐
Rangierkupplung	☐
Schaufel 160 cm	☐
Palettengabel verstellbar	☐
Knickpendelgelenk	☐
2 starke Hubzylinder	☐
2 Fahrgeschwindigkeiten	☐
Multifunktionshebel	☐

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen · Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport auf Anfrage

Interesse am Toyo 839H mit Kabine? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen
Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinen.mkul.de