

RADLADER · YUNNEI-MOTOR · 50 PS

Toyo 850A Kabine · mit Yunnei-Motor

Toyo Hoflader 850A mit Kabine – auch in der Black Edition

**27.990 €**

inkl. Schaufel & Palettengabel	28.990 €
mit tracMaster-Bereifung	auf Anfrage
mit AS-Loader-Bereifung	auf Anfrage
mit Galaxy Hippo-R4-Bereifung	auf Anfrage
mit SG Flotation-Bereifung	auf Anfrage

Aktionspaket 1**30.990 €**

gültig bis 31.12.2026

- Schaufel
- Palettengabel
- Dazu eines nach Ihrer Wahl: Greifschaukel SBWG140 oder Krokodilgebiss SFWG140

Der Toyo 850A Kabine ist ein Hoflader mit Knickpendelgelenk, Sicherheitskabine und Vierzylinder-Dieselmotor der Abgasstufe V. Die Euro-Aufnahme erlaubt den raschen Wechsel zwischen verschiedenen Anbaugeräten; Wartung und Bedienung sind auf einfache Handhabung ausgelegt. Die Baureihe gibt es in zwei Motorvarianten: als KU850A mit Kubota-Motor und als günstigere Ausführung 850A easy mit einem YUNNEI-Diesel.

Merkmale

- Vierzylinder-Dieselmotor mit 37 kW / 50 PS nach EU-Abgasstufe V
- Zwei Motorvarianten: Kubota (KU850A) oder YUNNEI (850A easy)
- Knickpendelgelenk für hohe Wendigkeit
- Euro-Aufnahme für den Wechsel der Anbaugeräte
- Sicherheitskabine
- Kipplast gerade 2.000 kg
- Zwei Fahrstufen, Wasserkühlung, 12-Volt-Bordnetz
- Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten sowie Warnleuchte

Serienausstattung

- Fahrtrichtungsschalter am Multifunktionshebel
- Hydraulikanschluss vorne 4 x BG3
- Hydraulisches Schnellwechselsystem für Arbeitswerkzeuge
- Vollhydraulische Knickpendellenkung
- 3. + 4. Steuerkreis (Hydraulikkreislauf)
- Lasthalteventil beim Ein-/Auskippen des Werkzeugs
- Heckzusatzgewicht
- Schutzdach mit Überrollbügel
- Fahrersitz kippbar
- Komfortsitz mit Sicherheitsgurt und Armlehnen
- Verstellbare Lenksäule
- LED-Beleuchtungsanlage (Scheinwerfer + Blinker)
- Kraftstoffanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Kombiinstrument für Beleuchtung
- Temperaturanzeige
- Batterietrennschalter
- Abschließbarer Tankdeckel
- Abschließbare Motorhaube
- Zweitschlüssel
- Bei Modellen ab Mai 2026: Lasthalteventil serienmäßig!

Serienausstattung — Kabine

- Vollverglaste Kabine mit Heizung und Lüftung
- Heckscheibe ausstellbar
- Türen 180 Grad zum Öffnen mit Rastfunktion
- Front- und Heckscheibenwischer
- Rückspiegel
- Radio
- Rückfahrkamera

Optionen (auf Anfrage)

- StVZO-Kit mit Betriebserlaubnis mit TÜV-Gutachten
- Anschweißhaken Euro Aufnahme links
- Anschweißhaken Euro Aufnahme rechts
- Kugelkopf Anhängerkupplung K50 TB22
- Anhängersteckdose 7-polig (kann nur in Verbindung mit Kugelkopf-AHK bestellt werden)
- DW-Hydraulikanschluss Heck + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- Druckloser Rücklauf + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- Raste Zusatzhydraulik
- 12-Volt Steckdose 3-polig

Angaben laut Hersteller, Stand 07.09.2026.

Technische Daten

MOTOR	
Motortyp	YUNNEI Dieselmotor Stage V
Anzahl Zylinder	4
Max. Leistung	37 kW / 50 PS
Hubraum	2.400 cm ³
Kühlsystem	Wasserkühler
Luftfilter	Donaldson Europe/ Belgien
Betriebsspannung	12 Volt
Batterie	80 Ah
Lichtmaschine	65A
Anlasser	DENSO/Japan
Arbeitsscheinwerfer	1 x vorne, 1 x hinten, Warnleuchte
Fahrstufen	2
Tankvolumen	50 Liter
Kipplast gerade	2.000 kg
Kipplast geknickt	1.630 kg
ZAPFWELLE	
bei U/min	2.100
ANTRIEB & GETRIEBE	
Getriebe Hersteller	TOYO
Antrieb	Allrad
Antriebsart	Wandler
Geschwindigkeit	0 – 10 km/h (1. Stufe) 0 – 24 km/h (2.Stufe)
Fahrantrieb	Gelenkwelle
HYDRAULIK	
Hydrauliköl	50 Liter
Max. Hubkraft	2.480 kg
Fördermenge	58 Liter/ min.
Arbeitsdruck	180 bar
LENKUNG & BREMSEN	
Bremse	Feststellbremse via Fußpedal + Brems-Pedal mit Bremsfunktion
Hydraulik	BUCHER Steuergerät: Joystick mit 3. Steuerkreis elektrisch und 4. Steuerkreis mechanisch
Lenkung	Vollhydraulische Servolenkung
GEWICHTE & LASTEN	
Betriebsgewicht	3.400 kg

ABMESSUNGEN	
(A) Gesamtlänge mit Standardschaufel	4.902 mm
(B) Gesamtlänge ohne Schaufel	3.890 mm
(C) Achsmitte bis Schaufelbolzen	747 mm
(D) Radstand	2.100 mm
(E) Hecküberhang	873 mm
(F) Gesamthöhe	2.400 mm
(G) Höhe Anhängerkupplung	772 mm
(H) Sitzhöhe	1.400 mm
(J) Gesamthöhe	3.920 mm
(K) Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt	3.220 mm
(L) Max. Hubhöhe	2.910 mm
(M) Ausschütthöhe	2.315 mm
(N) Arbeitsabstand	747 mm
(O) Grabtiefe	65 mm
(P) Gesamtbreite	1.580 mm
(Q) Spurbreite	1.110 mm
(S) Bodenfreiheit	255 mm
(T) Max. Außenrand mit Standardschaufel eingekippt	4.130 mm
(U) Max. Außenrand nur mit Schnellwechsler	3.743 mm
(V) Innenradius	2.426 mm
(W) Knickwinkel	40°
(X) Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	45°
(Y) Max. Auskippwinkel	43°
(Z) Rückrollwinkel am Boden	45°
(□) Böschungswinkel	45°
AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS	
4-Zylinder Dieselmotor Stage V	☐
Wandler-Getriebe	☐
Automatischer Fahrantrieb mit 2 Fahrstufen	☐
V+R Schaltung am Joystick	☐
Allradantrieb	☐
BUCHER Hydraulik mit 3. + 4. Hydraulik-Steuerkreis	☐
Bedienung über Joystick 1DW + 1DW mit Schwimmstellung	☐

AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS

Hydraulikölkühler	☐
Vollhydraulische Servolenkung	☐
Hydraulischer Werkzeug-Schnellwechsler mit EURO-Aufnahme	☐
Gefederter Komfortsitz verstellbar mit Armlehnen und Sicherheitsgurt	☐
LED-Beleuchtungsanlage	☐
Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Warnleuchte	☐
Digitales Kombi-Instrument	☐
Rangierkupplung	☐
Schaufel 150 cm	☐
Palettengabel verstellbar	☐

AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS

Reifengröße: 19.00/45-17 Ackerstollenbereifung	19.00/45-17
Eigengewicht: 3.400 kg	☐
Knickpendelgelenk	☐
2 starke Hubzylinder	☐
Komfortkabine vollverglast mit Heizung und Lüftung	☐
Erhältlich auch als BlackEdition	☐
Wandlergetriebe	☐
Verteilergetriebe und Gelenkwelle	☐
2 Fahrgeschwindigkeiten	☐
Einhandsteuerung mit Schwimmstellung	☐
Multifunktionshebel	☐

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen · Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport auf Anfrage

Interesse am Toyo 850A Kabine? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen
Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinen.mkul.de