

RADLADER · YUNNEI-MOTOR · 65 PS

Toyo 865A Stage V mit Bügel · mit Yunnei-Motor

4-Zylinder Dieselmotor Stage V · Wandlergetriebe · Automotiver Fahrtrieb mit 2 Fahrstufen

**30.990 €**

inkl. Schaufel & Palettengabel	31.990 €
mit tracMaster-Bereifung	auf Anfrage
mit AS-Loader-Bereifung	auf Anfrage
mit Galaxy Hippo-R4-Bereifung	auf Anfrage

Der Toyo 865A Stage V mit Bügel ist der stärkste Hoflader im Toyo-Programm und trotz seiner Hubkraft kompakt gebaut, was der Wendigkeit zugutekommt. Ein Vierzylinder-Dieselmotor treibt über ein Wandlergetriebe mit Gelenkwelle alle Räder an, zwei Fahrstufen decken den Geschwindigkeitsbereich ab. Der Hersteller liefert die Maschine in zwei Motorvarianten: als KU865A mit Kubota-Motor und als 865 easy mit einem Dieselmotor von YUNNEI. Zur Serienausstattung gehören unter anderem Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten sowie eine Warnleuchte.

Der Toyo 865A Stage V mit Bügel ist ein Radlader mit 65 PS. 2.900 kg Hubkraft und 2.500 kg Kipplast bei gerader Stellung. 2 Fahrstufen und Wandlergetriebe. Diese Fassung hat einen Überrollbügel.

Merkmale

- Maximale Hubkraft 2.900 kg, Kipplast gerade 2.500 kg
- Vierzylinder-Dieselmotor nach Stage V, 2.434 cm³
- Wandlergetriebe mit Gelenkwellenantrieb, Allrad
- Zwei Fahrstufen, bis 24 km/h
- Schaufelbreite 180 cm
- Tankinhalt 70 Liter, Luftfilter von Donaldson
- Motorvarianten: KU865A mit Kubota-Motor, 865 easy mit YUNNEI-Motor

Serienausstattung

- Hydraulisches Schnellwechselsystem für Arbeitswerkzeuge
- Vollhydraulische Knickpendellenkung
- 3. + 4. Steuerkreis (Hydraulikkreislauf)
- Lasthalteventil beim Ein-/Auskippen des Werkzeugs
- Heckzusatzgewicht
- Schutzdach mit Überrollbügel
- Fahrersitz kippbar
- Komfortsitz mit Sicherheitsgurt und Armlehnen
- Verstellbare Lenksäule
- Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- LED-Beleuchtungsanlage (Scheinwerfer + Blinker)
- Kraftstoffanzeige
- Kombiinstrument für Beleuchtung
- Batterietrennschalter
- Abschließbarer Tankdeckel
- Abschließbare Motorhaube
- Zweitschlüssel
- Bei Modellen ab Mai 2026: Lasthalteventil serienmäßig!

Optionen (auf Anfrage)

- StVZO-Kit mit Betriebserlaubnis mit TÜV-Gutachten (DE)
- Anschweißhaken Euro Aufnahme links
- Anschweißhaken Euro Aufnahme rechts
- Kugelkopf Anhängerkupplung
- Anhängersteckdose 7-polig (nur i.V. mit Kugelkopf-AHK)
- DW-Hydraulikanschluss Heck + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- Druckloser Rücklauf + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- Raste Zusatzhydraulik
- 12-Volt Steckdose 3-polig
- Satz (2 Stück) Schneeketten

Angaben laut Hersteller, Stand 07.09.2026.

Technische Daten

MOTOR

Motor	YUNNEI Dieselmotor Stage V
Anzahl Zylinder	4-Zylinder
Max. Leistung	48,6 kW / 65 PS
Hubraum	2.434 cm ³
Kühlsystem	Wasserkühler
Luftfilter	Donaldson Europe/Belgien
Betriebsspannung	12 Volt
Batterie	80 Ah
Lichtmaschine	65 A
Anlasser	DENSO/Japan

MOTOR

Arbeitsscheinwerfer	1 x vorne, 1 x hinten, Warnleuchte
Fahrstufen	2
Tankvolumen	70 l
Kipplast gerade	2.500 kg
Kipplast geknickt	1.900 kg

ZAPFWELLE

bei U/min	2.500
-----------	-------

ANTRIEB & GETRIEBE

Getriebe	TOYO
Antrieb	Wandlergetriebe
Geschwindigkeit	0-10 km/h (1. Stufe) 0-24 km/h (2. Stufe)
Fahrerantrieb	Wandlergetriebe mit Gelenkwellenantrieb

HYDRAULIK

Hydrauliköl	60 l
Max. Hubkraft	2.900 kg
Fördermenge	75 Liter/min.
Arbeitsdruck	170 bar

LENKUNG & BREMSEN

Bremse	Feststellbremse via Fußpedal + Brems-Pedal mit Brems-Funktion
--------	---

GEWICHTE & LASTEN

Betriebsgewicht	3.900 kg
-----------------	----------

ABMESSUNGEN

(A) Gesamtlänge mit Standardschaufel	5.050 mm
(B) Gesamtlänge ohne Schaufel	4.020 mm
(C) Achsmitte bis Schaufelbolzen	785 mm
(D) Radstand	2.160 mm
(E) Hecküberhang	975 mm
(F) Gesamthöhe	2.480 mm
(G) Höhe Anhängerkupplung	772 mm
(H) Sitzhöhe	1.440 mm
(J) Gesamthöhe	4.210 mm
(K) Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt	3.430 mm
(L) Max. Hubhöhe	3.130 mm
(M) Ausschüthöhe	2.415 mm
(N) Arbeitsabstand	785 mm
(O) Grabtiefe	120 mm
(P) Gesamtbreite	1.770 mm
(Q) Spurbreite	1.295 mm
(S) Bodenfreiheit	265 mm
(T) Max. Außenrand mit Standardschaufel eingekippt	4.270 mm
(U) Max. Außenrand nur mit Schnellwechsler	3.960 mm
(V) Innenradius	1.990 mm

ABMESSUNGEN

(W) Knickwinkel	40°
(X) Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	46°
(Y) Max. Auskippwinkel	45°
(Z) Rückrollwinkel am Boden	47°
(□) Böschungswinkel	35°

AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS

4-Zylinder Dieselmotor Stage V	□
Wandlergetriebe	□
Automotiver Fahrerantrieb mit 2 Fahrstufen	□
V+R-Schaltung am Joystick	□
Allradantrieb	□
BUCHER Hydraulik mit 3.+4. Hydraulik-Steuerkreis	□
Bedienung über Joystick 1DW + 1 DW mit Schwimmstellung	□
Hydraulikölkühler	□
Vollhydraulische Servolenkung	□
Hydraulischer Werkzeug-Schnellwechsler mit EURO-Aufnahme	□
Gefederter Komfortsitz verstellbar mit Sicherheitsgurt und Armlehnen	□
LED-Beleuchtungsanlage	□
Arbeitsscheinwerfer vorne/hinten, Warnleuchte	□
Kombi-Instrument mit Tank-/Temperaturanzeige, Betriebsstundenzähler	□
Rangierkupplung	□
Schaufel 180 cm	□
Palettengabel verstellbar	□
Reifengröße: 19.00/45-17 Ackerstollenbereifung	19.00/45-17
Eigengewicht: 3.900 kg	□
Knickpendelgelenk	□
2 starke Hubzylinder	□
Erhältlich auch als BlackEdition	□
Verteilergetriebe und Gelenkwelle	□
2 Fahrgeschwindigkeiten	□

AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS

Einhandsteuerung mit Schwimmstellung ☐

Multifunktionshebel ☐

AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS

Fahrtrichtungsschalter am Multifunktionshebel ☐

Hydraulikanschluss vorne 4 x BG3 ☐

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen · Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport auf Anfrage

Interesse am Toyo 865A Stage V mit Bügel? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen

Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinen.mkul.de