

RADLADER · YUNNEI-MOTOR · 65 PS

Toyo 865A Stage V mit Kabine · mit Yunnei-Motor

4-Zylinder Dieselmotor Stage V · Automotiver Fahrtrieb mit 2 Fahrstufen · Wandlergetriebe

**31.990 €**inkl. Schaufel & Palettengabel **32.990 €**mit tracMaster-Bereifung **auf Anfrage**mit AS-Loader-Bereifung **auf Anfrage**mit Galaxy Hippo-R4-Bereifung **auf Anfrage****Aktionspaket 1****35.990 €**

gültig bis 31.12.2026

- Schaufel
- Palettengabel
- Dazu eines nach Ihrer Wahl: Greifschaufel SBWG140 oder Krokodilgebiss SFWG140

Der Toyo 865A Stage V mit Kabine ist der stärkste Hoflader im Toyo-Programm und trotz seiner Hubkraft kompakt gebaut, was der Wendigkeit zugutekommt. Ein Vierzylinder-Dieselmotor treibt über ein Wandlergetriebe mit Gelenkwelle alle vier Räder an; zwei Fahrstufen stehen für Arbeit und Fahrt zur Wahl. Die verglaste Kabine mit Heizung und Lüftung bietet Rundumsicht und einen großen Innenraum. Neben dem Yunnei-Diesel der „easy“-Ausführung ist die Maschine als KU865A auch mit Kubota-Motor erhältlich.

Der Toyo 865A Stage V mit Kabine ist ein Radlader mit 65 PS. 2.900 kg Hubkraft und 2.500 kg Kipplast bei gerader Stellung. 2 Fahrstufen und Wandlergetriebe. Diese Fassung hat eine Kabine.

Merkmale

- Vierzylinder-Dieselmotor Stage V von Yunnei, 2.434 cm³
- Wandlergetriebe mit Gelenkwellenantrieb, Allrad
- Zwei Fahrstufen, bis 24 km/h
- Hubkraft 2.900 kg, Kipplast gerade 2.500 kg
- Glaskabine mit Heizung und Lüftung
- Schaufelbreite 180 cm
- Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten, Warnleuchte
- Luftfilter von Donaldson, Anlasser von Denso

Serienausstattung

- Hydraulikanschluss vorne 4 x BG3
- Hydraulisches Schnellwechselsystem für Arbeitswerkzeuge
- Vollhydraulische Knickpendellenkung
- 3. + 4. Steuerkreis (Hydraulikkreislauf)
- Lasthalteventil beim Ein-/Auskippen des Werkzeugs
- Heckzusatzgewicht
- Schutzdach mit Überrollbügel
- Fahrersitz kippbar
- Komfortsitz mit Sicherheitsgurt und Armlehnen
- Verstellbare Lenksäule
- Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- LED-Beleuchtungsanlage (Scheinwerfer + Blinker)
- Kraftstoffanzeige
- Kombiinstrument für Beleuchtung
- Batterietrennschalter
- Abschließbarer Tankdeckel
- Abschließbare Motorhaube
- Zweitschlüssel
- Bei Modellen ab Mai 2026: Lasthalteventil serienmäßig!

Serienausstattung — Kabine

- Vollverglaste Kabine mit Heizung und Lüftung
- Heckscheibe ausstellbar
- Türen 180 Grad zum Öffnen mit Rastfunktion
- Front- und Heckscheibenwischer
- Rückspiegel
- Radio
- Rückfahrkamera

Optionen (auf Anfrage)

- StVZO-Kit mit Betriebserlaubnis mit TÜV-Gutachten (DE)
- Anschweißhaken Euro Aufnahme links
- Anschweißhaken Euro Aufnahme rechts
- Kugelkopf Anhängerkupplung
- Anhängersteckdose 7-polig (nur i.V. mit Kugelkopf-AHK)
- DW-Hydraulikanschluss Heck + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- Druckloser Rücklauf + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- Raste Zusatzhydraulik
- 12-Volt Steckdose 3-polig
- Satz (2 Stück) Schneeketten

Angaben laut Hersteller, Stand 07.09.2026.

Technische Daten

MOTOR	
Motor	YUNNEI Dieselmotor Stage V
Anzahl Zylinder	4-Zylinder
Max. Leistung	48,6 kW / 65 PS
Hubraum	2.434 cm ³
Kühlsystem	Wasserkühler
Luftfilter	Donaldson Europe/Belgien
Betriebsspannung	12 Volt
Batterie	80 Ah
Lichtmaschine	65 A
Anlasser	DENSO/Japan
Arbeitsscheinwerfer	1 x vorne, 1 x hinten, Warnleuchte
Fahrstufen	2
Tankvolumen	70 l
Kipplast gerade	2.500 kg
Kipplast geknickt	1.900 kg
ZAPFWELLE	
bei U/min	2.500
ANTRIEB & GETRIEBE	
Getriebe	TOYO
Antrieb	Wandlergetriebe
Geschwindigkeit	0-10 km/h (1. Stufe) 0-24 km/h (2. Stufe)
Fahrantrieb	Wandlergetriebe mit Gelenkwellenantrieb
HYDRAULIK	
Hydrauliköl	60 l
Max. Hubkraft	2.900 kg
Fördermenge	75 Liter/min.
Arbeitsdruck	170 bar
LENKUNG & BREMSEN	
Bremse	Feststellbremse via Fußpedal + Brems-Pedal mit Bremsfunktion
GEWICHTE & LASTEN	
Betriebsgewicht	4.100 kg
ABMESSUNGEN	
(A) Gesamtlänge mit Standardschaufel	5.050 mm
(B) Gesamtlänge ohne Schaufel	4.020 mm

ABMESSUNGEN	
(C) Achsmitte bis Schaufelbolzen	785 mm
(D) Radstand	2.160 mm
(E) Hecküberhang	975 mm
(F) Gesamthöhe	2.480 mm
(G) Höhe Anhängerkupplung	772 mm
(H) Sitzhöhe	1.440 mm
(J) Gesamthöhe	4.210 mm
(K) Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt	3.430 mm
(L) Max. Hubhöhe	3.130 mm
(M) Ausschütthöhe	2.415 mm
(N) Arbeitsabstand	785 mm
(O) Grabtiefe	120 mm
(P) Gesamtbreite	1.770 mm
(Q) Spurbreite	1.295 mm
(S) Bodenfreiheit	265 mm
(T) Max. Außenrand mit Standardschaufel eingekippt	4.270 mm
(U) Max. Außenrand nur mit Schnellwechsler	3.960 mm
(V) Innenradius	1.990 mm
(W) Knickwinkel	40°
(X) Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	46°
(Y) Max. Auskippwinkel	45°
(Z) Rückrollwinkel am Boden	47°
(□) Böschungswinkel	35°
AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS	
4-Zylinder Dieselmotor Stage V	□
Automotiver Fahrantrieb mit 2 Fahrstufen	□
Wandlergetriebe	□
V+R-Schaltung am Joystick	□
Allradantrieb	□
BUCHER Hydraulik mit 3.+4. Hydraulik-Steuerkreis	□
Bedienung über Joystick 1DW + 1 DW mit Schwimmstellung	□
Hydraulikölkühler	□
Vollhydraulische Servolenkung	□

AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS

Hydraulischer Werkzeug-
Schnellwechsler mit EURO-
Aufnahme ☐

Gefederter Komfortsitz
verstellbar mit
Sicherheitsgurt und
Armlehnen ☐

LED-Beleuchtungsanlage ☐

Arbeitsscheinwerfer vorne/
hinten, Warnleuchte ☐

Kombi-Instrument mit
Tank-/Temperaturanzeige,
Betriebsstundenzähler ☐

Rangierkupplung ☐

Schaufel 180 cm ☐

Palettengabel verstellbar ☐

AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS

Reifengröße: 19.00/45-17 **19.00/45-17**
Ackerstollenbereifung

Eigengewicht: 4.100 kg ☐

Knickpendelgelenk ☐

2 starke Hubzylinder ☐

Komfortkabine vollverglast
mit Heizung und Lüftung ☐

Erhältlich auch als
BlackEdition ☐

Verteilergetriebe und
Gelenkwelle ☐

2 Fahrgeschwindigkeiten ☐

Einhandsteuerung mit
Schwimmstellung ☐

Multifunktionshebel ☐

Fahrtrichtungsschalter am
Multifunktionshebel ☐

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen ·
Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport
auf Anfrage

Interesse am Toyo 865A Stage V mit Kabine? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen

Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinen.mkul.de