

KOMPAKTLADER · KUBOTA-MOTOR · 25 PS

Toyo 926 „GaLa“ Stage V mit Bügel · mit Kubota-Motor

Kubota 3-Zylinder Dieselmotor Stage V (25 PS) · Hydrostatischer automotiver Fahrtrieb B+P · V+R Schaltung am Joystick



26.490 €

inkl. Schaufel & Palettengabel	26.990 €
mit Euro-Aufnahme	26.990 €
mit Euro-Aufnahme	27.490 €
mit Multi-trac-Bereifung	auf Anfrage
mit HF-255-Bereifung	auf Anfrage
mit Zwillingbereifung 7-12	auf Anfrage
mit Industrie 25x8.50-14-Bereifung	auf Anfrage
mit Euro-Aufnahme, inkl. Schaufel & Palettengabel	27.490 €

Der Toyo 926 „GaLa“ Stage V mit Bügel ist ein Hoflader für den Garten- und Landschaftsbau, der über zwei Hubzylinder eine hohe Hubkraft bei geringem Eigengewicht erreicht. Der hydrostatische Fahrtrieb stammt von Bondioli & Pavesi aus Italien, der Dieselmotor von Kubota; weitere Markenkomponenten kommen aus Westeuropa und Japan. Über den Wippschalter am Joystick wird die Fahrtrichtung gewählt, während gleichzeitig gehoben, gesenkt oder gelenkt werden kann. Der Lader ist mit Toyo- oder Euro-Aufnahme sowie in Toyo-Rot oder als BlackEdition bestellbar.

Der Toyo 926 „GaLa“ Stage V mit Bügel ist ein Kompaktlader mit 25 PS und 3 Zylindern. 1.500 kg Hubkraft und 1.000 kg Kipplast bei gerader Stellung. 1 Fahrstufen und Allrad. Diese Fassung hat einen Überrollbügel.

Merkmale

- Dreizylinder-Dieselmotor Kubota Stage V, 18,2 kW / 25 PS bei 2.800 U/min
- Hydrostatischer Fahrtrieb mit Axialkolbenpumpen von Bondioli & Pavesi
- Allradantrieb
- Zwei Hubzylinder für hohe Hubkraft bei geringem Eigengewicht
- Wahlweise Toyo- oder Euro-Aufnahme
- Fahrtrichtungswahl per Wippschalter am Joystick
- Lieferbar in Toyo-Rot oder als BlackEdition
- Ausführung mit Bügel

Serienausstattung

- Hydrostatischer automatischer Fahrtrieb B+P
- Allradantrieb
- Einhandsteuerung mit Schwimmstellung
- Multifunktionshebel
- Fahrtrichtungsschalter am Multifunktionshebel
- Hydraulikölkühler
- Hydraulikanschluß vorne 4 x BG3
- Hydraulisches Schnellwechselsystem für Arbeitswerkzeuge
- Vollhydraulische Knickpendellenkung
- 3. + 4. Steuerkreis (Hydraulikkreislauf)
- Lasthalteventil beim Ein-/Auskippen des Werkzeugs
- Brems-Pedal mit Bremsfunktion
- Schutzdach mit Überrollbügel
- Fahrersitz kippbar
- Komfortsitz mit Sicherheitsgurt und Armlehnen
- Verstellbare Lenksäule
- Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- LED-Beleuchtungsanlage (Scheinwerfer + Blinker)
- Kraftstoffanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Kombiinstrument für Beleuchtung
- Temperaturanzeige
- Rangierkupplung
- Batterietrennschalter
- Knickpendelgelenk
- Abschließbarer Tankdeckel
- Abschließbare Motorhaube
- Zweitschlüssel
- Bei Modellen ab Mai 2026: Lasthalteventil serienmäßig!

Optionen (auf Anfrage)

- Auf Wunsch auch andere Bereifungsvarianten möglich.
- StVO-Kit mit Betriebserlaubnis mit TÜV-Gutachten
- Anschweißhaken Euro Aufnahme links
- Anschweißhaken Euro Aufnahme rechts
- Anschweißhaken Toyo Aufnahme (Satz)
- Adapter Toyo-Wechsler auf Euro
- Satz (2 Stück) Schneeketten (Netzkette) 26x12.00-12
- Kugelkopf Anhängerkupplung K50 TB22
- Anhängersteckdose 7-polig (kann nur in Verbindung mit Kugelkopf-AHK bestellt werden)
- DW-Hydraulikanschluss Heck + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- Druckloser Rücklauf + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- Raste Zusatzhydraulik
- 12-Volt Steckdose 3-polig

Angaben laut Hersteller, Stand 07.09.2026.

Technische Daten

MOTORDATEN

Motor	Kubota Dieselmotor Stage V
Anzahl Zylinder	3
Max. Leistung	18,2 kW / 25 PS
bei U/min	2.800 U/min
Hubraum	1.123 cm ³
Kühlsystem	Wasserkühler
Luftfilter	Donaldson Europe/ Belgien

ELEKTRISCHE ANLAGE

Betriebsspannung	12 Volt
Batterie	60 Ah
Lichtmaschine	40A
Anlasser	DENSO/Japan
Arbeitsscheinwerfer	1 x vorne, 1 x hinten, Warnleuchte

FAHRZEUGDATEN

Getriebe Hersteller	BONDIOLI
Antrieb	Allrad
Antriebsart	hydrostatisch
Geschwindigkeit	0 – 13 km/h
Fahrstufen	1
Fahr Antrieb	Ölmotor
Tankvolumen	26 Liter
Hydrauliköl	40 Liter
Bremse	Feststellbremse via Fußpedal, Brems-Pedal mit Inch-Funktion

GEWICHTE

Betriebsgewicht	1.820 kg
Max. Hubkraft	1.500 kg
Kipplast gerade	1.000 kg
Kipplast geknickt	750 kg

HYDRAULIK

Hydraulik:	BUCHER Steuergerät: Joystick mit 3. Steuerkreis elektrisch, 4. Steuerkreis mechanisch
Lenkung:	Vollhydraulische Servolenkung

FAHRHYDRAULIK

Fördermenge	76 Liter/ min.
-------------	----------------

FAHRHYDRAULIK

Arbeitsdruck	300 bar
--------------	---------

ARBEITSHYDRAULIK

Fördermenge	32 Liter/ min.
Arbeitsdruck	180 bar

ABMESSUNGEN

(A) Gesamtlänge mit Standardschaufel:	4.000 mm
(B) Gesamtlänge ohne Schaufel:	3.188 mm
(C) Achsmittle bis Schaufelbolzen:	550 mm
(D) Radstand:	1.485 mm
(E) Hecküberhang:	1.062 mm
(F) Gesamthöhe:	2.220 mm
(G) Höhe Anhängerkupplung:	542 mm
(H) Sitzhöhe:	1.128 mm
(J) Gesamthöhe:	3.440 mm
(K) Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt:	2.556 mm
(L) Max. Hubhöhe:	2.600 mm
(M) Ausschütthöhe:	2.074 mm
(N) Arbeitsabstand:	606 mm
(O) Grabtiefe:	170 mm
(P) Gesamtbreite:	1.110 mm
(Q) Spurbreite:	803 mm
(S) Bodenfreiheit:	174 mm
(T) Max. Außenrand mit Standardschaufel eingekippt:	2.780 mm
(U) Max. Außenrand nur mit Schnellwechsler (Euro):	2.460 mm
(V) Innenradius:	1.356 mm
(W) Knickwinkel:	43°
(X) Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe:	49°
(Y) Max. Auskippwinkel:	43°
(Z) Rückrollwinkel am Boden:	50°
(□) Böschungswinkel:	25°

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen ·
Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport
auf Anfrage

Interesse am Toyo 926 „GaLa“ Stage V mit Bügel? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen

Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinen.mkul.de