

KOMPAKTLADER · KUBOTA-MOTOR · 25 PS

Toyo 926 „GaLa“ Stage V mit Kabine · mit Kubota-Motor

Kubota 3-Zylinder Dieselmotor Stage V (25 PS) · Hydrostatischer automotiver Fahrtrieb B+P · V+R Schaltung am Joystick



26.490 €

inkl. Schaufel und Palettengabel	26.990 €
mit Multi-trac-Bereifung	auf Anfrage
mit HF-255-Bereifung	auf Anfrage
mit Zwillingsbereifung 7-12	auf Anfrage
mit Industrie 25x8.50-14-Bereifung	auf Anfrage
mit Euro-Aufnahme	26.990 €
mit Euro-Aufnahme, inkl. Schaufel & Palettengabel	27.590 €

Aktionspaket 1

26.990 €

gültig bis 31.12.2026

- Schaufel
- Palettengabel
- Dazu eines nach Ihrer Wahl: Greifschaufel ABWG120 oder Krokodilgebiss AFWG120

Aktionspaket mit Kehrmaschine

29.990 €

gültig bis 31.12.2026

- Schaufel
- Palettengabel
- Kehrmaschine HKM13

Der Toyo 926 „GaLa“ Stage V mit Kabine ist ein Hoflader mit geräumiger Vollkabine samt Heizung und Lüftung, der trotz kompakter Abmessungen für Aufgaben im Garten- und Landschaftsbau ausgelegt ist. Zwei Hubzylinder sorgen für eine hohe Hubkraft bei geringem Eigengewicht; angetrieben wird der Lader hydrostatisch mit Axialkolbenpumpen von Bondioli & Pavesi in Verbindung mit einem Kubota-Dieselmotor. Am Joystick sitzt ein Wippschalter für die Fahrtrichtung, sodass Heben, Senken und Lenken gleichzeitig möglich sind. Zur Wahl stehen Toyo- oder Euro-Aufnahme sowie die Farben Toyo-Rot und BlackEdition.

Der Toyo 926 „GaLa“ Stage V mit Kabine ist ein Kompaktlader mit 25 PS und 3 Zylindern. 1.500 kg Hubkraft und 1.000 kg Kipplast bei gerader Stellung. 1 Fahrstufen und Allrad. Diese Fassung hat eine Kabine.

Merkmale

- Dreizylinder-Dieselmotor Kubota Stage V, 18,2 kW / 25 PS bei 2.800 U/min
- Hydrostatischer Fahrtrieb von Bondioli & Pavesi mit Axialkolbenpumpen
- Allradantrieb
- Vollkabine mit Heizung und Lüftung bei kompakten Abmessungen
- Zwei Hubzylinder für hohe Hubkraft bei geringem Eigengewicht
- Wahlweise Toyo- oder Euro-Aufnahme
- Fahrtrichtungswahl per Wippschalter am Joystick
- Lieferbar in Toyo-Rot oder als BlackEdition

Serienausstattung

- Hydrostatischer automatischer Fahrtrieb B+P
- Allradantrieb
- Einhandsteuerung mit Schwimmstellung
- Multifunktionshebel
- Fahrtrichtungsschalter am Multifunktionshebel
- Hydraulikölkühler
- Hydraulikanschluss vorne 4 x BG3
- Hydraulisches Schnellwechselsystem für Arbeitswerkzeuge
- Vollhydraulische Knickpendellenkung
- 3. + 4. Steuerkreis (Hydraulikkreislauf)
- Lasthalteventil beim Ein-/Auskippen des Werkzeugs
- Brems-Pedal mit Bremsfunktion
- Fahrersitz kippbar
- Komfortsitz mit Sicherheitsgurt und Armlehnen
- Verstellbare Lenksäule
- Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- LED-Beleuchtungsanlage (Scheinwerfer + Blinker)
- Kraftstoffanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Kombiinstrument für Beleuchtung
- Temperaturanzeige
- Batterietrennschalter
- Knickpendelgelenk
- Abschließbarer Tankdeckel
- Abschließbare Motorhaube
- Zweitschlüssel
- Bei Modellen ab Mai 2026: Lasthalteventil serienmäßig!

Serienausstattung — Kabine

- Vollverglaste Komfort-Kabine mit Heizung und Lüftung
- Scheibenwischer vorne und hinten
- Rückspiegel
- Rückfahrkamera
- Dachhimmel
- Innenraumbeleuchtung
- Ablagefach
- Heckscheibe ausstellbar
- Radio mit Lautsprecher und USB
- Rutschfeste Gummischutzmatte

Optionen (auf Anfrage)

- Auf Wunsch auch andere Bereifungsvarianten möglich.
- StVO-Kit mit Betriebserlaubnis mit TÜV-Gutachten
- Anschweißhaken Euro Aufnahme links
- Anschweißhaken Euro Aufnahme rechts
- Anschweißhaken Toyo Aufnahme (Satz)
- Adapter Toyo-Wechsler auf Euro
- Satz (2 Stück) Schneeketten (Netzkette) 26×12.00-12
- Kugelkopf Anhängerkupplung K50 TB22
- Anhängersteckdose 7-polig (kann nur in Verbindung mit Kugelkopf-AHK bestellt werden)
- DW-Hydraulikanschluss Heck + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- Druckloser Rücklauf + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- Raste Zusatzhydraulik
- 12-Volt Steckdose 3-polig

Angaben laut Hersteller, Stand 07.09.2026.

Technische Daten

MOTORDATEN

Motor	Kubota Dieselmotor Stage V
Anzahl Zylinder	3
Max. Leistung	18,2 kW / 25 PS
bei U/min	2.800 U/min
Hubraum	1.123 cm ³
Kühlsystem	Wasserkühler
Luftfilter	Donaldson Europe/ Belgien

ELEKTRISCHE ANLAGE

Betriebsspannung	12 Volt
Batterie	60 Ah
Lichtmaschine	40A
Anlasser	DENSO/Japan
Arbeitsscheinwerfer	1 x vorne, 1 x hinten, Warnleuchte

FAHRZEUGDATEN

Getriebe Hersteller	BONDIOLI
Antrieb	Allrad
Antriebsart	hydrostatisch
Geschwindigkeit	0 – 13 km/h
Fahrstufen	1
Fahr Antrieb	Ölmotor
Tankvolumen	26 Liter
Hydrauliköl	40 Liter
Bremse	Feststellbremse via Fußpedal + Brems-Pedal mit Inch-Funktion

GEWICHTE

Betriebsgewicht	1.920 kg
Max. Hubkraft	1.500 kg
Kipplast gerade	1.000 kg

GEWICHTE

Kipplast geknickt **750 kg**

HYDRAULIK

Hydraulik: **BUCHER Steuergerät: Joystick mit 3. Steuerkreis elektrisch, 4. Steuerkreis mechanisch**

Lenkung: **Vollhydraulische Servolenkung**

FAHRHYDRAULIK

Fördermenge **76 Liter/ min.**

Arbeitsdruck **300 bar**

ARBEITSHYDRAULIK

Fördermenge **32 Liter/ min.**

Arbeitsdruck **180 bar**

ABMESSUNGEN

(A) Gesamtlänge mit Standardschaufel: **4.000 mm**

(B) Gesamtlänge ohne Schaufel: **3.188 mm**

(C) Achsmitte bis Schaufelbolzen: **550 mm**

(D) Radstand: **1.485 mm**

(E) Hecküberhang: **1.062 mm**

(F) Gesamthöhe: **2.220 mm**

ABMESSUNGEN

(G) Höhe Anhängerkupplung: **542 mm**

(H) Sitzhöhe: **1.128 mm**

(J) Gesamthöhe: **3.440 mm**

(K) Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt: **2.556 mm**

(L) Max. Hubhöhe: **2.600 mm**

(M) Ausschütthöhe: **2.074 mm**

(N) Arbeitsabstand: **606 mm**

(O) Grabtiefe: **170 mm**

(P) Gesamtbreite: **1.110 mm**

(Q) Spurbreite: **803 mm**

(S) Bodenfreiheit: **174 mm**

(T) Max. Außenrand mit Standardschaufel eingekippt: **2.780 mm**

(U) Max. Außenrand nur mit Schnellwechsler (Euro): **2.460 mm**

(V) Innenradius: **1.356 mm**

(W) Knickwinkel: **43°**

(X) Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe: **49°**

(Y) Max. Auskippwinkel: **43°**

(Z) Rückrollwinkel am Boden: **50°**

(□) Böschungswinkel: **25°**

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen · Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport auf Anfrage

Interesse am Toyo 926 „GaLa“ Stage V mit Kabine? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen

Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinen.mkul.de